

ZESTAWIENIE FASAD ZEWNĘTRZNYCH SEGMENT D

SYMBOL	D.Fz01	
PRODUCENT	NP: ALUPROF MB-SR50N H LUB RÓWNOWAŻNY	
TYP FASADY	ZEWNĘTRZNA FASADA ALUMINIOWA SŁUPOWO-RYGLOWA	
SCHEMAT		
RZUT		
WYMIAR	W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY W ŚWIETLE MURU*	WG PRODUCENTA 6500 x 2300
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	-	
ILUŚĆ	POZIOM -2 POZIOM -1 POZIOM 0 POZIOM +1 POZIOM +2 SUMA	- - - - 1 1
OPIS:	<ul style="list-style-type: none"> PROFILE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7043 IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA FASAD $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ 	
RODZAJ SZKLENA:	<ul style="list-style-type: none"> SZKLENIE ZESPÓLONE DWUKOMOROWE 6ESG 5/16A/6ESG16A/5S, 2g s 33% SZKŁO LOW E T ESG-6mm WYPELNIENIE ARGON-16mm SZKŁO BEZBARWNE OPTIFLAT CLEAR-6mm WYPELNIENIE ARGON-16mm SZKŁO BEZPIECZNE, KLASA P2, LAMINOWANE NA DWÓCH WARSTWACH FOLI OPTIFLAM THERM S3 52,2-0,5mm KLASA BEZPIECZENSTWA P2 	

ZESTAWIENIE WEWNĘTRZNYCH ŚCIANEK ALUMINIOWO-SZKLANÝCH SEGMENT D

SYMBOL	D.Fw01		D.Fw02		D.Fw03		D.Fw04		D.Fw05		D.Fw06		D.Fw07		D.Fw08		D.Fw09		D.Fw10									
PRODUCENT	ALUPROF LUB INNY RÓWNOWAŻNY PRODUCENT		ALUPROF LUB INNY RÓWNOWAŻNY PRODUCENT		ALUPROF LUB INNY RÓWNOWAŻNY PRODUCENT		ALUPROF LUB INNY RÓWNOWAŻNY PRODUCENT		ALUPROF LUB INNY RÓWNOWAŻNY PRODUCENT		ALUPROF LUB INNY RÓWNOWAŻNY PRODUCENT		ALUPROF LUB INNY RÓWNOWAŻNY PRODUCENT		ALUPROF LUB INNY RÓWNOWAŻNY PRODUCENT		ALUPROF LUB INNY RÓWNOWAŻNY PRODUCENT		ALUPROF LUB INNY RÓWNOWAŻNY PRODUCENT									
TYP ŚCIANKI	WEWNĘTRZNA ŚCIANKA SZKLANO-ALUMINIOWA		WEWNĘTRZNA ŚCIANKA SZKLANO-ALUMINIOWA		WEWNĘTRZNA ŚCIANKA SZKLANO-ALUMINIOWA		WEWNĘTRZNA ŚCIANKA SZKLANO-ALUMINIOWA		WEWNĘTRZNA ŚCIANKA SZKLANO-ALUMINIOWA		WEWNĘTRZNA ŚCIANKA SZKLANO-ALUMINIOWA		WEWNĘTRZNA ŚCIANKA SZKLANO-ALUMINIOWA		WEWNĘTRZNA ŚCIANKA SZKLANO-ALUMINIOWA		WEWNĘTRZNA ŚCIANKA SZKLANO-ALUMINIOWA		WEWNĘTRZNA ŚCIANKA SZKLANO-ALUMINIOWA									
RODZAJ PRZEGLĄDANYCH POMIESZCZEŃ	D.ZP-1.03 PRZYJMOWANIE MATERIAŁU	D.ZP-1.02 ODDAWANIE MATERIAŁU	D.ZP-1.73 KOMUNIKACJA	D.ZP-1.02 ODDAWANIE MATERIAŁU	D. 1.70A KOMUNIKACJA D. 1.70A KOMUNIKACJA	D. 0.70 KOMUNIKACJA D. 0.70 KOMUNIKACJA	D. 0.70 KOMUNIKACJA D. 1.70 KOMUNIKACJA	D. 0.70 KOMUNIKACJA D. 0.70 KOMUNIKACJA	D. 0.70 KOMUNIKACJA D. 1.70 KOMUNIKACJA	D. 0.70 KOMUNIKACJA D. 1.70 KOMUNIKACJA	D. 0.70 KOMUNIKACJA D. 1.70 KOMUNIKACJA	D. 0.70 KOMUNIKACJA D. 1.70 KOMUNIKACJA	D. 0.70 KOMUNIKACJA D. 1.70 KOMUNIKACJA	D. 0.70 KOMUNIKACJA D. 1.70 KOMUNIKACJA	D. 0.70 KOMUNIKACJA D. 1.70 KOMUNIKACJA	D. 0.70 KOMUNIKACJA D. 1.70 KOMUNIKACJA	D. 0.70 KOMUNIKACJA D. 1.70 KOMUNIKACJA	D. 2.12 KOMUNIKACJA Z POCCZEKŁAMI	D.H0 2.17 PRZEJMOWANIE MATERIAŁÓW WYDAWANIE WYNIKÓW									
SCHEMAT																												
RZUT																												
WYMIAR	W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY W ŚWIETLE MURU*	WG PRODUCENTA	WG PRODUCENTA		WG PRODUCENTA		WG PRODUCENTA		WG PRODUCENTA		WG PRODUCENTA		WG PRODUCENTA		WG PRODUCENTA		WG PRODUCENTA		WG PRODUCENTA									
WSKAZNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ (RAI) (dB) FASAD ALUMINIOWYCH	Dla drzwi Dla przegrody		Dla drzwi Dla przegrody		Dla drzwi Dla przegrody		Dla drzwi Dla przegrody		Dla drzwi Dla przegrody		Dla drzwi Dla przegrody		Dla drzwi Dla przegrody		Dla drzwi Dla przegrody		Dla drzwi Dla przegrody		Dla drzwi Dla przegrody									
ODPORNOŚĆ OGNIOWA FASADY	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-									
SZEROKOŚĆ DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	-		100 CM		110 + 50 CM		110 + 50 CM		110 + 50 CM		110 + 50 CM		110 + 50 CM		110 + 50 CM		110 + 50 CM		Ei 30									
ILUŚĆ	POZIOM -2 POZIOM -1 POZIOM 0 POZIOM +1 POZIOM +2 SUMA	- 1 - - - 1	- 1 - - - 1		- 1 - - - 2		- 1 - - - 2		- 1 - - - 2		- 1 - - - 2		- 1 - - - 2		- 1 - - - 2		- 1 - - - 2		- 1 - - - 1									
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none"> PROFILE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9007 SZKLENIE BEZPIECZNE, KLASY P2, LAMINOWANE JEDNO OKNO PODZIEMNE WYPOSAŻENIE OKIEK: OKUCIE ALUMINIOWE SYSTEMOWE, KLAMKA NIERDZEWNA ALUMINIOWA SAMOZAMYKACZ NP. GEZE 3000 LUB RÓWNOWAŻNY 		<ul style="list-style-type: none"> PROFILE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9007 SZKLENIE BEZPIECZNE, KLASY P2, LAMINOWANE WYPOSAŻENIE DRZWI: OKUCIE ALUMINIOWE SYSTEMOWE, KLAMKA NIERDZEWNA W KSZTAŁCIE U-FORM, MECHANICZNY SYSTEMOWY SAMOZAMYKACZ NP. GEZE 3000 LUB RÓWNOWAŻNY 		<ul style="list-style-type: none"> PROFILE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9007 SZKLENIE BEZPIECZNE, KLASY P2, LAMINOWANE POWYŻEJ SUFITU PODWIESZANEGO WYPELNIENIE G-K Z WELMĄ MINERALNĄ WYPOSAŻENIE DRZWI: OKUCIE ALUMINIOWE SYSTEMOWE, KLAMKA NIERDZEWNA W KSZTAŁCIE U-FORM DRZWI DYMOSZCZELNE: USZCZELKA I PRÓG DYMOSZCZELNY ZAMEK ANTYPANIĄCZY DLA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH NP.: GEZE LUB RÓWNOWAŻNY 2 x SAMOZAMYKACZ NP. GEZE 3000 LUB RÓWNOWAŻNY Z RZK 		<ul style="list-style-type: none"> PROFILE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9007 SZKLENIE BEZPIECZNE, KLASY P2, LAMINOWANE POWYŻEJ SUFITU PODWIESZANEGO WYPELNIENIE G-K Z WELMĄ MINERALNĄ WYPOSAŻENIE DRZWI: OKUCIE ALUMINIOWE SYSTEMOWE, KLAMKA NIERDZEWNA W KSZTAŁCIE U-FORM DRZWI DYMOSZCZELNE: USZCZELKA I PRÓG DYMOSZCZELNY ZAMEK ANTYPANIĄCZY DLA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH NP.: GEZE LUB RÓWNOWAŻNY 2 x SAMOZAMYKACZ NP. GEZE 3000 LUB RÓWNOWAŻNY Z RZK 		<ul style="list-style-type: none"> PROFILE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9007 SZKLENIE BEZPIECZNE, KLASY P2, LAMINOWANE POWYŻEJ SUFITU PODWIESZANEGO WYPELNIENIE G-K Z WELMĄ MINERALNĄ WYPOSAŻENIE DRZWI: OKUCIE ALUMINIOWE SYSTEMOWE, KLAMKA NIERDZEWNA W KSZTAŁCIE U-FORM DRZWI DYMOSZCZELNE: USZCZELKA I PRÓG DYMOSZCZELNY ZAMEK ANTYPANIĄCZY DLA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH NP.: GEZE LUB RÓWNOWAŻNY 2 x SAMOZAMYKACZ NP. GEZE 3000 LUB RÓWNOWAŻNY Z RZK 		<ul style="list-style-type: none"> PROFILE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9007 SZKLENIE BEZPIECZNE, KLASY P2, LAMINOWANE POWYŻEJ SUFITU PODWIESZANEGO WYPELNIENIE G-K Z WELMĄ MINERALNĄ WYPOSAŻENIE DRZWI: OKUCIE ALUMINIOWE SYSTEMOWE, KLAMKA NIERDZEWNA W KSZTAŁCIE U-FORM DRZWI DYMOSZCZELNE: USZCZELKA I PRÓG DYMOSZCZELNY ZAMEK ANTYPANIĄCZY DLA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH NP.: GEZE LUB RÓWNOWAŻNY 2 x SAMOZAMYKACZ NP. GEZE 3000 LUB RÓWNOWAŻNY Z RZK 		<ul style="list-style-type: none"> PROFILE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9007 SZKLENIE BEZPIECZNE, KLASY P2, LAMINOWANE POWYŻEJ SUFITU PODWIESZANEGO WYPELNIENIE G-K Z WELMĄ MINERALNĄ WYPOSAŻENIE DRZWI: OKUCIE ALUMINIOWE SYSTEMOWE, KLAMKA NIERDZEWNA W KSZTAŁCIE U-FORM DRZWI DYMOSZCZELNE: USZCZELKA I PRÓG DYMOSZCZELNY ZAMEK ANTYPANIĄCZY DLA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH NP.: GEZE LUB RÓWNOWAŻNY 2 x SAMOZAMYKACZ NP. GEZE 3000 LUB RÓWNOWAŻNY Z RZK 		<ul style="list-style-type: none"> PROFILE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9007 SZKLENIE BEZPIECZNE, KLASY P2, LAMINOWANE POWYŻEJ SUFITU PODWIESZANEGO WYPELNIENIE G-K Z WELMĄ MINERALNĄ WYPOSAŻENIE DRZWI: OKUCIE ALUMINIOWE SYSTEMOWE, KLAMKA NIERDZEWNA W KSZTAŁCIE U-FORM DRZWI DYMOSZCZELNE: USZCZELKA I PRÓG DYMOSZCZELNY ZAMEK ANTYPANIĄCZY DLA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH NP.: GEZE LUB RÓWNOWAŻNY 2 x SAMOZAMYKACZ NP. GEZE 3000 LUB RÓWNOWAŻNY Z RZK 		<ul style="list-style-type: none"> PROFILE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9007 SZKLENIE BEZPIECZNE, KLASY P2, LAMINOWANE POWYŻEJ SUFITU PODWIESZANEGO WYPELNIENIE G-K Z WELMĄ MINERALNĄ WYPOSAŻENIE DRZWI: OKUCIE ALUMINIOWE SYSTEMOWE, KLAMKA NIERDZEWNA W KSZTAŁCIE U-FORM DRZWI DYMOSZCZELNE: USZCZELKA I PRÓG DYMOSZCZELNY ZAMEK ANTYPANIĄCZY DLA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH NP.: GEZE LUB RÓWNOWAŻNY 2 x SAMOZAMYKACZ NP. GEZE 3000 LUB RÓWNOWAŻNY Z RZK 		<ul style="list-style-type: none"> PROFILE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9007 SZKLENIE BEZPIECZNE, KLASY P2, LAMINOWANE POWYŻEJ SUFITU PODWIESZANEGO WYPELNIENIE G-K Z WELMĄ MINERALNĄ WYPOSAŻENIE DRZWI: OKUCIE ALUMINIOWE SYSTEMOWE, KLAMKA NIERDZEWNA W KSZTAŁCIE U-FORM DRZWI DYMOSZCZELNE: USZCZELKA I PRÓG DYMOSZCZELNY ZAMEK ANTYPANIĄCZY DLA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH NP.: GEZE LUB RÓWNOWAŻNY 2 x SAMOZAMYKACZ NP. GEZE 3000 LUB RÓWNOWAŻNY Z RZK 		<ul style="list-style-type: none"> PROFILE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9007 SZKLENIE BEZPIECZNE, KLASY P2, LAMINOWANE POWYŻEJ SUFITU PODWIESZANEGO WYPELNIENIE G-K Z WELMĄ MINERALNĄ WYPOSAŻENIE DRZWI: OKUCIE ALUMINIOWE SYSTEMOWE, KLAMKA NIERDZEWNA W KSZTAŁCIE U-FORM DRZWI DYMOSZCZELNE: USZCZELKA I PRÓG DYMOSZCZELNY ZAMEK ANTYPANIĄCZY DLA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH NP.: GEZE LUB RÓWNOWAŻNY 2 x SAMOZAMYKACZ NP. GEZE 3000 LUB RÓWNOWAŻNY Z RZK 		<ul style="list-style-type: none"> PROFILE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9007 SZKLENIE BEZPIECZNE, KLASY P2, LAMINOWANE POWYŻEJ SUFITU PODWIESZANEGO WYPELNIENIE G-K Z WELMĄ MINERALNĄ WYPOSAŻENIE DRZWI: OKUCIE ALUMINIOWE SYSTEMOWE, KLAMKA NIERDZEWNA W KSZTAŁCIE U-FORM DRZWI DYMOSZCZELNE: USZCZELKA I PRÓG DYMOSZCZELNY ZAMEK ANTYPANIĄCZY DLA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH NP.: GEZE LUB RÓWNOWAŻNY 2 x SAMOZAMYKACZ NP. GEZE 3000 LUB RÓWNOWAŻNY Z RZK 		<ul style="list-style-type: none"> PROFILE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9007 SZKLENIE BEZPIECZNE, KLASY P2, LAMINOWANE POWYŻEJ SUFITU PODWIESZANEGO WYPELNIENIE G-K Z WELMĄ MINERALNĄ WYPOSAŻENIE DRZWI: OKUCIE ALUMINIOWE SYSTEMOWE, KLAMKA NIERDZEWNA W KSZTAŁCIE U-FORM DRZWI DYMOSZCZELNE: USZCZELKA I PRÓG DYMOSZCZELNY ZAMEK ANTYPANIĄCZY DLA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH NP.: GEZE LUB RÓWNOWAŻNY 2 x SAMOZAMYKACZ NP. GEZE 3000 LUB RÓWNOWAŻNY Z RZK 		<ul style="list-style-type: none"> PROFILE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9007 SZKLENIE BEZPIECZNE, KLASY P2, LAMINOWANE POWYŻEJ SUFITU PODWIESZANEGO WYPELNIENIE G-K Z WELMĄ MINERALNĄ WYPOSAŻENIE DRZWI: OKUCIE ALUMINIOWE SYSTEMOWE, KLAMKA NIERDZEWNA W KSZTAŁCIE U-FORM DRZWI DYMOSZCZELNE: USZCZELKA I PRÓG DYMOSZCZELNY ZAMEK ANTYPANIĄCZY DLA DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH NP.: GEZE LUB RÓWNOWAŻNY 2 x SAMOZAMYKACZ NP. GEZE 3000 LUB RÓWNOWAŻNY Z RZK 	

UWAGI:

- RYSunEK TEN WYKONANO NA BAZIE RYSUKU NR PW-D-A-ZE-SPE-X-0280-01 OPRACOWANEGO W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO NR NA/28/A Z 17.10.2018.
- RYSunEK NINIEJSZY NIE STANOWI INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ.

TABELA ZIP / KNA		
DATA	NUMER	TEMAT

Konsorcjum WARBUĐ SA
-PARR (POLSKA) SA-VAMED
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa

INDUSTRIA PROJECT
al. Zwycięstwa 46/1
80-210 Gdańsk

Lider konsorcjum: **Warbud**
Partner konsorcjum: **DARR**
Partner konsorcjum: **VAMED**

Zamawiający/inwestor: **Unwersytet Jagielloński Collegium Medicum**
ul. Św. Anny 12; 31-008 Kraków

Nazwa inwestycji Name of the investment NOWA SIEDZIBA SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO UJ CM KRAKÓW-PROKOCIM			
Name and address of a building object WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, POWIAT KRAKÓWSKI, GMINA KRAKÓW, MIASTO KRAKÓW cz. nr. 188 - obr. 59 - Podgórze, nr 32, 33/1, 33/2, 37, 38/32, 40/1, 40/6, 40/8, 41, 42/1, 44/1, 45/1, 46/1, 52/7, 52/8, 162/1 obr. 58 - Podgórze przy ul. Jakubowskiego/Kostaneckiego w Krakowie			
Projektował Designed by	mgr inż. arch. Jan Stańczak w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	3350/Gd/88	
Koordinator prac projektowych	mgr inż. arch. Jan Stańczak w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	3350/Gd/88	
Opracował Drawn by	mgr inż. arch. Zbigniew Hudzik	RP-Ujr. 8/93	
Sprawił Checked by			
Nr projektu Project No.	Nr rysunku Drawing No.	PPW-D-A-ZE-SPE-X-0280	Nr wydania Edition No.
	Branda Design discipline	ARCHITEKTURA	Faza Stage
	Data Date	12/2019	PPW
	Skala Scale		
Tytuł rysunku Drawing title	BUDYNEK D - ZESTAWIENIE FASAD ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH ŚCIANEK ALUMINIOWO-SZKLANÝCH		Redakcja Rev. No.